

## Conjunto Stéreo de microfones Condensadores

### Descrição

No conjunto SMK-H8K incluem 2 microfones condensadores de eletreto, 2 suspensões elásticas anti-choque e 1 haste de apoio de 170mm entre os dois terminais. Estes microfones estão de acordo com o modo stéreo *ORTF*. Se os dois microfones forem instalados em um mesmo ponto com ângulos de 90 ~ 120 entre eles, funciona o modo stéreo *X/Y*. Se os dois microfones forem instalados com distâncias de 3~5 m entre eles, funciona o modo stéreo *A/B*.

### Características

- . Resposta de freqüência ampla e imediata.
- . Alta sensibilidade, faixa dinâmica ampla e baixa distorção.
- . Os dois microfones têm características idênticas.
- . Tem todas as características de funcionamento segundo o Modo Stéreo *ORTF*.

### Especificações

Tipo:	Condensador Eletreto
Padrão Polar:	Cardióide
Resposta de Freqüência:	40~20000Hz
Sensibilidade:	-40dBV/Pa (10mV/Pa)
Impedância:Ω	200 ohm
Nível equivalente de ruído:	22dB
Max. SPL:	134dB (THD≤0.5% 1000Hz)
Faixa Dinâmica:	112dB
Alimentação:	48V <i>Phantom Power</i>
Consumo de Corrente:	3.5 mA
Conector:	XLR 3 pinos Dourado.
Dimensões:	Φ 20 x 150mm
Peso Líquido:	170g




### Acessórios Fornecidos



### Acessórios Opcionais



### Padrão Polar



### Resposta de Freqüência

