

## Kit de Microfones para Bateria (Série Sonata).

### Descrição

DRK-F5H3 é um kit de microfones para instrumentos (8 peças) de bateria da Série Sonata. Estão inclusos neste kit: 1 - FK-2 (instrumentos de baixa); 3 - FT-4 (instrumentos de médio-grave); 2 - HO-8 (instrumentos de alta); 1 - FS-6 para caixas de bateria e 1 - HI-10 para *Hi-hats* e *chimbals*.

Estes microfones foram projetados para atender as necessidades individuais de cada instrumento musical. Cada um foi desenhado, considerando-se o espectro de frequência, pressão sonora e outras características individuais dos instrumentos.

### Características

FK-2	FT-4	FS-6	HO-8	HI-10
Para baixas respostas de frequência; graves suaves e vigorosos.	Perfeito para frequências média-grave e resposta de frequência ampla.	Resposta de frequência excelente para caixas de bateria.	Agüenta alta pressão sonora, faixa dinâmica estendida e baixa distorção.	Resposta de frequência ampla, alta sensibilidade e baixa distorção.
Mínima influência de carga de impedância, alto ganho antes da realimentação ( <i>feedback</i> ).	Agüenta alta pressão sonora, faixa dinâmica estendida e baixa distorção.	Alto ganho antes do <i>feedback</i> .	Resposta de frequência <i>flat</i> e ampla com elevação apropriada nas médias-altas.	Alto ganho antes do <i>feedback</i> .
Perfeito para baterias e outros instrumentos musicais de sonoridade grave de larga faixa dinâmica.	Excelente para instrumentos como <i>TOM-TOM drums</i> , <i>side drums</i> e guitarras.	////////////////////	Excelente para instrumentos como <i>chimbals</i> .	Microfone condensador excelente para pedal <i>chimbals</i> e <i>Hi-hats</i>

### Especificações

ITEM ↓	MODELO →	FK-2	FT-4	FS-6	HO-8	HI-10
Tipo:		Dinâmico	Dinâmico	Dinâmico	Condensador Eletreto	Condensador Eletreto
Padrão Polar:		SuperCardióide	SuperCardióide	SuperCardióide	SuperCardióide	Cardióide
Resposta de Frequência: [Hz]		30~10000	50~12500	50~16000	40~18000	50~18000
Sensibilidade: [dB]		-62 (0.8 mV/Pa)	-55 (1.8 mV/Pa)	-55 (1.8 mV/Pa)	-33 (22.4 mV/Pa)	-38 (12.6 mV/Pa)
Impedância: [Ω]		200	200	200	200	200
Max. SPL: [dB]		147 (THD ≤ 1% 1000Hz)	150 (THD ≤ 1% 1000Hz)	140 (THD ≤ 1% 1000Hz)	136 (THD ≤ 1% 1000Hz)	134 (THD ≤ 1% 1000Hz)
Alimentação: [V]		////////////////////	////////////////////	////////////////////	36~52 <i>Phantom</i>	9~48 <i>Phantom</i>
Consumo de corrente: [mA]		////////////////////	////////////////////	////////////////////	3	5
Conectores:		Clamp c/ rosca integrado.	Clamp c/ rosca integrado.	Clamp c/ rosca integrado.	Fornecido c/ <i>clamp</i> e M22x1.	Fornecido c/ HM-10B e Ya-1.
Peso: [g]		210	130	130	320	120

