

Superlux®

BES5A



BES5A é um monitor ativo bi-amplificado super compacto. Devido ao seu sistema bassreflex tem uma alta precisão para produção em digital ou analógico no formato estéreo ou surround com performance comparável aos grandes sistemas.

Possui os seguintes recursos:

- . sistema avançado de potência bi-amplificada, 40 W para LF e 30W para HF.
- . 5"cone woofer e drivers de titanium de 1" de alta frequência.
- . resposta de frequência 50Hz-22kHz.
- . entrada balanceada XLR e entrada desbalanceada de 1/4".
- . controle TRIM para alta e baixa.
- . blindagem magnética.

Especificações

Tipo

Bi-amp alto-falante ativo 2-way

Frequência crossover

2,5kHz, 24dB/oct

Resposta de Frequencia

50Hz-22kHz

Nível de saída máxima

101dB, 1m on Axis

Blindagem magnética

Sim

Componentes LF/HF

5"/1" titanium dome

Material

Bass-Reflex, PP

Saída de potência LF/HF

40W/30W

Taxa de ruído

\geq 93dB

Sensibilidade de entrada

Vr@center

XLR: +4dBu

1/4": -10dBu

conectores

XLR & 1/4"

Controles

Volume na frente

Power on/off na frente

TRIM para HF:

+1,5/ 0/ -1,5dB@ 15kHz

TRIM para LF:

+1,5/ 0/ -1,5dB@ 60Hz

Indicadores

Verde para power e vermelho

para clipping

Consumo de energia

60W

Dimensão

287 x 178 x 217 (mm)

Peso Líquido (1 unidade)

6,4 kg

Peso c/ embalagem (2 unidades)

16kg